※今回のメールサーバー移管に伴い、移管前の旧メールサーバーに未受信メールがある場合のメール受信方法です。新規追加登録方法ではありませんのでご注意下さい。

受信メールサーバー修正と受信は2020年6月10日から2020年6月17日の間に行って下さい。期日を過ぎると旧メールサーバーからの受信はできなくなりますのでご注意下さい。

①Thunderbirdを起動します。

Mozilla Thunderbird					
ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>) 移動(<u>G</u>) メッセージ(<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>) ツール(<u>T</u>) ヘルプ(<u>H</u>)				
⊠ *****@bbm-*.jp					
🖓 受信 🖌 🖋 作成 🖌 🖓 チャ	yト 🙎 アドレス帳 🔊 タグ 👻 🧊 クイックフィルター				
✓ ≥ *****@bbm-*.jp 過 受信トレイ (1) □ 下書き	Thunderbird Mail - *****@bbm-*.jp				
送信済みトレイ	メール				
	 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				
	アカウント				
 ▼ ■ ローカルフォルター ⑩ ごみ箱 ▲ 送信トレイ 	ごのアカウントの設定を表示する アカウントのセットアップ:				
	🖂 メール 🛛 チャット 🖓 ニュースグループ 🔝 フィード				
	新しいカレンダーを作成する				



③サーバー設定をクリックします。

アカウント設定			
✓ 図 <u>*****@bbm-*.jp</u> サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー 短年とマドレフトカ	^	<mark>アカウント設定 - <*****</mark> アカウント名(<u>N</u>): *****@bb	*@bbm-*.jp> m-*.jp
編集とアドレスハリ 迷惑メール ディスク領域 開封確認		既定の差出人情報 このアカウントで使用する既定 を表すために使用されます。	Eの差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人;
セキュリティ ✓ ☑ jful_test サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー	~	コ III(エ): メールアドレス(E): 返信先 (Reply-to)(<u>S</u>):	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
アカウント操作(<u>A</u>)	~	組織 (Organization)(<u>O</u>):	OK

アカウント設定		\times
✓ ☑ <u>*****@bbm-*.jp</u>	サーバー設定	^
サーバー設定		
送信控えと特別なフォルダー		
編集とアドレス入力	サーバー名(<u>S</u>): mail.bbm-a.jp ホート(P): 110 〒 既定値: 110	
迷惑メール	ユーザー名(<u>N</u>): test@bbm-a.jp	
ディスク領域		
開封確認	セキュリティ設定	
セキュリティ	接続の保護(U): なし ∨	
✓ ⊠ jful_test	認証方式(!): 平文のパスワード認証 (安全でない) ~	
サーバー設定		1
送信控えと特別なフォルダー ∨		
アカウント操作(A) V	ッ-//-設た □ □ 新美火ッセージがたいかお動陸に確認すろ(C)	~
アカワント設定		
✓ ☑ <u>*****@bbm-*.jp</u>	^ サ−パ−設定	
サーバー設定	サーバーの種類・ DOP メールサーバー	
送信控えと特別なフォルダー		
編集とアドレス入力	リーハー治(2): 106.154.235 パート(2): 110 〒 成正値: 11	10
迷惑メール	ユーザー名(<u>N</u>): ****@bbm-*.jp	
ディスク領域		
開封確認	セキュリティ設定	
セキュリティ	接続の保護(U): なし	~
✓ ⊠ jful_test	認証方式(1): 平文のパスワード認証 (安全でない)	~
サーバー設定		
送信控えと特別なフォルダー	v	
アカウント操作(A)		
		ャンセノ

④サーバー名を変更します。【59.106.154.235】と入力します。

⑤旧メールサーバーからのメールをすぐに受信します。 旧メールボックスに未受信メールが残っている場合のみ受信が行われます。

ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>) 移動(<u>G</u>)	メッセージ(<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>) ツール(<u>T</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	
⊠ *****@bbm-*.jp		
🖵 受信 🖌 🖋 作成 🖌 🖵 チャッ	▶ & アドレス帳 🛇 タグ Y 🍸 クイックフィルター	
 ✓ ✓ * *****@bbm-*.jp の新著メッセー ▲ 受信トレイ (1) ○ 下書き 	^{ジを受信します} rbird Mail - *****@bbm-*.jp	
■ 送信済みトレイ	メール	
12 こみ相 マ ⊠ jful_test 過 受信トレイ	ジを読む	
	メッセージを書く	
📥 受信トレイ 🌉 送信済みトレイ		
◎ ごみ箱	アカウント	
マ 型 ローガルノオルター 図 ごみ箱 ▲ 送信トレイ	🎊 このアカウントの設定を表示する	
	🚘 アカウントのセットアップ:	

⑥受信が完了したら、再度受信メール名の設定を元に戻します。

②~④の作業を再度行い、受信メールサーバー名を元に戻して【OK】をクリックしてください。 注意!サーバー名を元に戻さないと新メールが受信できなくなりますのでご注意下さい。

お客様のメールサーバー名は、BBMより郵送しております設定案内書の受信メール(POP3) サーバー名となります。送信サーバー名と同一です。

アカウント設定	〒のサーバー
✓ ☑ <u>*****@bbm-*.jp</u> ^ #−./(-設定	サーバー設定
送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力	サーバーの種類: POP メールサーバ サーバー名(<u>S</u>): mail.bbm-*.jp ポート(P): 110 € 既定
迷惑メール ディスク領域	ユーザー名(<u>N</u>): ****@bbm-*jp
開封確認	セキュリティ設定
マ ☑ jful_test サーバー設定	認証方式(<u>l</u>): 平文のパスワード認証 (安全でない)
ジーハー設定 送信控えと特別なフォルダー ∨	サーバー設定
アカウント操作(<u>A</u>) ¥	ス」新美乂ッヤージがたいかお動陸に確認する(^) ○/
	OK